



◀ Piedino Connettore Flat / I.D.C. Connector Pin

⊗ Morsetti a vite / Screw Terminal Blocks

**Dati tecnici**

**Specifications**

		DC	AC
Uscita	Output		
Tensione ingresso	Input voltage	24 Vdc ± 10%	24 Vdc ± 10%
Corrente ingresso	Input current	18 mA	18 mA
Carico	Load	60 Vdc 3 A	280 Vac 3 A
Isolamento in-out	In-out Insulation		4KVac
Temperatura di funzionamento	Operating temperature		-25...50° C
Allacciamento	Connection	Morsetti a vite / Screw terminal blocks	
Sezione cavi flessibili	Fine-wired section	max 2,5 mm <sup>2</sup>	
Montaggio	Mounting	a scatto su profilo / Snap-in mounting on DIN TS32 TS35	
Relè per ricambi	Spare relay	<b>41E018084</b>	<b>41E018085</b>

**Comandi tramite Morsettiera**  
**Commands using Terminal board**

Relè Relays	Uscita DC DC Output			Uscita AC AC Output		
	Tipo Type	Codice Code	Dim. LxBxH ( mm )	Tipo Type	Codice Code	Dim. LxBxH ( mm )
1	EMOSPC1S/3C *	<b>41E017987</b>	12,5x82x50	EMOSPA1S/3C *	<b>41E017997</b>	12,5x82x50
2	EMOSPC2Z/3	<b>41E018011</b>	57x118x75	EMOSPA2Z/3	<b>41E018031</b>	57x118x75
4	EMOSPC4Z/3	<b>41E018012</b>	92x118x75			
8	EMOSPC8Z/3	<b>41E018014</b>	180x118x75			

**EMOSP...S/3...**

Relè Saldati / Soldered Relays

**EMOSP...Z/3...**

Relè Zoccolati / Socketed Relays

\* **EMOSP...1S/3C.**

Morsetti Estraibili / Pluggable terminal blocks

Per tensioni di ingresso diverse contattare la Sede / Please contact us for different input voltages.

